



ICECORE ZYLOS
YAPI & YALITIM TEKNOLOJİLERİ

ADVANCED WATERPROOFING MEMBRANE

ICECORE ZYLOS GRİ UYGULAMA

7 bar basınca dayanıklı, esnek su yalıtım membranı.



TİP	Su Yalıtım Membranı
SU BASINCI	7 bar
ELASTİKİYET	> %300
YAPIŞMA	> 2,0 MPa

+90 501 575 34 01
info@icecorezylos.com
icecorezylos.com

ÜRÜN SAYFASI
/urun/gri-uygulama



WHATSAPP



ARA



TEKLİF AL

Yüksek dayanımlı, esnek su yalıtım membranı. 7 bar su basıncına dayanır ve -5°C 'ye kadar uygulanabilir. Betonarme yüzeyler, temel ve perde betonları ile ıslak hacimler için hibrit çözüm.

BASINÇLI SU YALITIMI

7 bar su basıncına dayanıklı; temel ve perde betonlarında güvenli koruma.

YÜKSEK ESNEKLİK

$> \%300$ uzama ile çatlak köprüleme ve hareketli yüzey uyumu.

GENİŞ UYGULAMA

-5°C 'ye kadar uygulanabilir; betonarmeye mükemmel aderans.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Su Yalıtım Membranı	SU BASINCI	7 bar
ELASTİKİYET	$> \%300$	YAPIŞMA	$> 2,0 \text{ MPa}$
KURUMA	2 saat	TAM KÜRLENME	24 saat
MİN. UYGULAMA	-5°C	SARFIYAT (2 KAT)	1,6-2,0 kg/m^2

UYGULAMA ALANLARI

- Temel & Perde Betonları
- Islak Hacimler
- Otoparklar
- Su Depoları

AMBALAJ: 15 / 25 KG

STANDARTLAR

CE · ISO 9001
ISO 14001 · 0 VOC

